

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 16

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	<b>BIMOD MD (PMB 45-80/60)</b>																							
2. Usi previsti	<b>Pavimentazioni stradali</b>																							
3. Fabbricante	<b>PERRETTI PETROLI S.P.A. – V.le Marconi, 90 - 85100 Potenza (PZ)</b> <i>Sito Produttivo: Stabilimento di Taranto – Via per Statte, km 5 - 74100 Taranto (TA)</i>																							
4. Mandatario	<i>Non applicabile</i>																							
5. Sistemi di VVCP:	<b>2+</b>																							
6a. Norma armonizzata	<b>UNI EN 14023 : 2010</b>																							
Organismi notificati	<b>ABICERT n°. 1982</b>																							
7. Prestazioni dichiarate	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Caratteristiche essenziali</th> <th style="width: 15%;">Prestazione</th> <th style="width: 15%;">Specifica armonizzata</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consistenza a temperatura di servizio intermedia</td> <td>Penetrazione a 25°C</td> <td>Classe 4</td> </tr> <tr> <td>Consistenza a temperatura di servizio elevata</td> <td>Punto di rammollimento</td> <td>Classe 6</td> </tr> <tr> <td>Ritorno elastico</td> <td>Duttillometro</td> <td>Classe 4</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Stabilità allo stoccaggio</b></td> </tr> <tr> <td>Differenza di penetrazione testa-coda</td> <td>Penetrazione a 25°C</td> <td>Classe 2</td> </tr> <tr> <td>Differenza di rammollimento testa-coda</td> <td>Punto di rammollimento</td> <td>Classe 2</td> </tr> </tbody> </table>			Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica armonizzata	Consistenza a temperatura di servizio intermedia	Penetrazione a 25°C	Classe 4	Consistenza a temperatura di servizio elevata	Punto di rammollimento	Classe 6	Ritorno elastico	Duttillometro	Classe 4	<b>Stabilità allo stoccaggio</b>			Differenza di penetrazione testa-coda	Penetrazione a 25°C	Classe 2	Differenza di rammollimento testa-coda	Punto di rammollimento	Classe 2
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica armonizzata																						
Consistenza a temperatura di servizio intermedia	Penetrazione a 25°C	Classe 4																						
Consistenza a temperatura di servizio elevata	Punto di rammollimento	Classe 6																						
Ritorno elastico	Duttillometro	Classe 4																						
<b>Stabilità allo stoccaggio</b>																								
Differenza di penetrazione testa-coda	Penetrazione a 25°C	Classe 2																						
Differenza di rammollimento testa-coda	Punto di rammollimento	Classe 2																						
8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica																								
<b><i>La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate di cui al punto 7. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante di cui al punto 3.</i></b>																								
Firmato a nome e per conto del fabbricante da																								
<i>Dott. Enzo Perretti</i>	FIRMA																							
<i>Taranto</i>																								
<i>Addì 18/01/2017</i>																								