

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 17

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	BIMOD AM AL (PMB 10-40/80)																									
2. Usi previsti	Pavimentazione stradale																									
3. Fabbricante	PERRETTI PETROLI S.P.A. – V.le Marconi, 90 - 85100 Potenza (PZ) <i>Sito Produttivo: Stabilimento di Taranto – Via per Statte, km 5 - 74100 Taranto (TA)</i>																									
4. Mandatario	Pavimentazioni stradali																									
5. Sistemi di VVCP:	2+																									
6 Norma armonizzata	UNI EN 14023 : 2010																									
Organismi notificati	ABICERT n°. 1982																									
7. Prestazioni dichiarate	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Caratteristiche essenziali</th> <th style="width: 20%;">Prestazione</th> <th style="width: 20%;">Specifica armonizzata</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consistenza a temperatura di servizio intermedia</td> <td>Penetrazione a 25°C</td> <td>Classe 2</td> <td rowspan="7" style="text-align: center; vertical-align: middle;">UNI EN 14023 : 2010</td> </tr> <tr> <td>Consistenza a temperatura di servizio elevata</td> <td>Punto di rammollimento</td> <td>Classe 2</td> </tr> <tr> <td>Ritorno elastico</td> <td>Duttilometro</td> <td>Classe 2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Stabilità allo stoccaggio</td> </tr> <tr> <td>Differenza di penetrazione testa-coda</td> <td>Penetrazione a 25°C</td> <td>Classe 2</td> </tr> <tr> <td>Differenza di rammollimento testa-coda</td> <td>Punto di rammollimento</td> <td>Classe 2</td> </tr> </tbody> </table>			Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica armonizzata		Consistenza a temperatura di servizio intermedia	Penetrazione a 25°C	Classe 2	UNI EN 14023 : 2010	Consistenza a temperatura di servizio elevata	Punto di rammollimento	Classe 2	Ritorno elastico	Duttilometro	Classe 2	Stabilità allo stoccaggio			Differenza di penetrazione testa-coda	Penetrazione a 25°C	Classe 2	Differenza di rammollimento testa-coda	Punto di rammollimento	Classe 2
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica armonizzata																								
Consistenza a temperatura di servizio intermedia	Penetrazione a 25°C	Classe 2	UNI EN 14023 : 2010																							
Consistenza a temperatura di servizio elevata	Punto di rammollimento	Classe 2																								
Ritorno elastico	Duttilometro	Classe 2																								
Stabilità allo stoccaggio																										
Differenza di penetrazione testa-coda	Penetrazione a 25°C	Classe 2																								
Differenza di rammollimento testa-coda	Punto di rammollimento	Classe 2																								
8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica																										
<p style="color: green; text-align: center;">La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate di cui al punto 7. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante di cui al punto 3.</p>																										
Firmato a nome e per conto del fabbricante da																										
Dott. Enzo Perretti	FIRMA																									
Taranto																										
Addì 29/11/2016																										