



PERRETTI PETROLI S.p.a.

Capitale Sociale € 6.000.000,00 interamente versato
CCIAA Potenza 57866 – Registro Imprese Potenza n. 1774
Codice Fiscale 03190100580 – Partita IVA n. 01319010763

www.perrettipetrolispa.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =



ABICert
l'ente di certificazione
Cert. n. 1982-CPR-453
Sistema di Controllo della Produzione
in Fabbrica di Bitumi e Leganti
Bituminosi:
Emulsioni cationiche bituminose

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 20

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	ELBIT 60 MLLS (C 60 BP5)																			
2. Usi previsti	RICICLAGGIO																			
3. Fabbricante	PERRETTI PETROLI S.P.A. – V. le Marconi, 90 - 85100 Potenza (PZ) Sito Produttivo: Stabilimento di Taranto – Via per Statte, km 5 - 74100 Taranto (TA)																			
4. Mandatario	Non applicabile																			
5. Sistemi di VVCP:	2+																			
6 Norma armonizzata	UNI EN ISO 13808:2013																			
Organismi notificati	ABICERT n° 1982																			
7. Prestazioni dichiarate	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Caratteristiche essenziali</th> <th>Prestazione</th> <th>Specifica armonizzata</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comportamento a rottura</td> <td>-</td> <td>Classe 5</td> <td rowspan="4">UNI EN 13808:2013</td> </tr> <tr> <td>Contenuto di legante per contenuto d'acqua</td> <td>-</td> <td>Classe 6</td> </tr> <tr> <td>Viscosità</td> <td>Foro da 2 mm a 40°C</td> <td>Classe 4</td> </tr> <tr> <td>Stabilità alla miscelazione con cemento</td> <td></td> <td>Classe 10</td> </tr> </tbody> </table>			Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica armonizzata	Comportamento a rottura	-	Classe 5	UNI EN 13808:2013	Contenuto di legante per contenuto d'acqua	-	Classe 6	Viscosità	Foro da 2 mm a 40°C	Classe 4	Stabilità alla miscelazione con cemento		Classe 10
Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica armonizzata																	
Comportamento a rottura	-	Classe 5	UNI EN 13808:2013																	
Contenuto di legante per contenuto d'acqua	-	Classe 6																		
Viscosità	Foro da 2 mm a 40°C	Classe 4																		
Stabilità alla miscelazione con cemento		Classe 10																		
8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica																				
<i>La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate di cui al punto 7. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante di cui al punto 3.</i>																				
Firmato a nome e per conto del fabbricante da																				
Dott. Enzo Perretti	FIRMA																			
Taranto																				
Addì 24/01/2019																				