



**1982**

**PERRETTI PETROLI S.p.a.**

V.le Guglielmo Marconi 90  
85100 - POTENZA (PZ)

**14**

1982 - CPR 453

**EN 13808: 2013**

Emulsione bituminosa cationica  
**(ELBIT 60 LS - C60 B5)**

**EMULSIONE**

|  |  |
|--|--|
| Viscosità a 40 °C (Efflux time 2mm at 40°C) (EN 12846 – 1) | 40 s to 130 s (Classe 4)               |
| Comportamento a rottura (Forshammer filler) (EN 13075 – 1) | >170 (Classe 5)                        |
| Stabilità alla miscelazione con cemento (EN 12848)         | ≤2 (Classe 10)                         |
| Contenuto di legante per contenuto d'acqua (EN 1428)       | 58 to 62 %/mm (Classe 6)               |
| Adesività (EN 13614)                                       | Calcarei (Classe 3) Silicei (Classe 2) |

**CARATTERISTICHE DEL LEGANTE RECUPERATO TRAMITE EVAPORAZIONE  
(EN 13074-1 + EN 13074-2)**

|  |                  |
|--|------------------|
| Consistenza a temperature medie di esercizio (EN 1426)   | ≤ 100 (Classe 3) |
| Consistenza a temperature elevate di esercizio (EN 1427) | ≥ 39 (Classe 7)  |

**CARATTERISTICHE DEL LEGANTE RECUPERATO DOPO PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE E  
INVECCHIAMENTO (EN 14895 + EN 14769)**

|  |                  |
|--|------------------|
| Durabilità della consistenza a temperature intermedie di esercizio (EN 1426) | ≤ 100 (Classe 3) |
| Durabilità della consistenza a temperature elevate di esercizio (EN 1427)    | ≥ 43 (Classe 6)  |

