



**1982**

**PERRETTI PETROLI S.p.a.**

V.le Guglielmo Marconi 90  
85100 - POTENZA (PZ)

**14**

**1982 - CPR 563**

**EN 14023**

Bitume modificato da polimeri  
**(BIMOD SF – PMB 40-100/60)**

**BITUME**

|  |   |
|--|---|
| Penetrazione a 25 °C (EN 1426)                 | 40 to 100 dmm (Classe 5)                |
| Punto di rammollimento (EN 1427)               | ≥ 60 °C (Classe 6)                      |
| Ritorno elastico a 25 °C (EN 13398)            | ≥ 70 % (Classe 3)                       |
| Stabilità allo stoccaggio (EN 13399 + EN 1427) | ≤ 5 (Classe 2)                          |
| Stabilità allo stoccaggio (EN 13399 + EN 1426) | ≤ 9 (Classe 2)                          |
| Coessione (EN 13589)                           | ≥ 2 J/cm <sup>2</sup> a 0 °C (Classe 3) |
| Fraass (EN 12593)                              | ≤ -15 °C (Classe 7)                     |
| Viscosità dinamica a 160 °C (EN 13702)         | (NPD)                                   |
| Intervallo di elastoplasticità (5.2.8.4)       | ≥ 70 °C (Classe 5)                      |
| Punto di infiammabilità (EN ISO 2592)          | ≥ 250 °C (Classe 2)                     |

**RESISTENZA A INVECCHIAMENTO**  
(EN 12607 - 1)

|   |                     |
|---|---------------------|
| Incremento del punto di rammollimento (EN 1427) | ≤ 8 °C (Classe 2)   |
| Incremento della penetrazione a 25 °C (EN 1426) | ≥ 40 dmm (Classe 3) |

